



MOMENT FIX TAPE 120 KG

Bandă dublu adezivă pentru montaj

**FIXĂRI REZISTENTE, RAPIDE, CURATE
ȘI DE DURATĂ**

CARACTERISTICI

- o rolă susține până la 120 kg*
- pentru interior și exterior
- pentru majoritatea suprafețelor
- elasticitate ridicată
- rezistență la umezeală

DOMENII DE UTILIZARE

- fixarea de obiecte pe suprafețe netede: țiglă, metal, lemn, piatră, plastic**, sticlă, ceramică
- nu se recomandă pentru teflon, silicon, hârtie, tapet
- fixarea diferitelor obiecte pe gresie și faianță, pereți, uși etc.

AMBALARE

- blister cu rolă 1,5 m, 12 buc. / bax



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele trebuie să fie fără murdărie, praf, ulei sau grasimi și trebuie să fie uscate. Curățați suprafețele, de exemplu, cu acetonă, alcool sau spirt alb.

MOD DE APLICARE

Aplicați banda de montaj pe obiect și apăsați cu fermitate pe obiect. Evitați formarea bulelor de aer între bandă și suprafață. Îndepărtați banda anti-adezivă colorată de pe partea a doua a benzii și apăsați obiectul cu fermitate pe suprafața de aplicare. Puterea de rezistență finală se obține după 24 de ore. Cele mai bune rezultate se obțin pentru aplicații pe suprafețe plane și în condiții ideale: montarea unor obiecte plane (grosime < 10 mm) pe suprafețe plane din metal. Puterea de susținere se reduce în cazul obiectelor cu o grosime mai mare de 10 mm. Puterea de susținere se poate reduce pe suprafețele nemetalice. În timpul aplicării nu atingeți banda cu degetele: se reduce puterea de aderență. Nu se recomandă pentru tapetul din PTFE (de exemplu, Teflon®), silicon, hârtie/vinil sau pentru suprafețe neuniforme. Nu folosiți banda pe obiecte sau suprafețe tratate cu agent de îndepărtare a murdăriei. Evitați temperaturile de procesare (bandă + suprafață de aplicare) mai mici de 10°C.

DATE TEHNICE

Material suport	spumă din polietilenă
Culoare	alb
Tip bandă	dublă
Adeziv	adeziv pe bază de cauciuc
Hârtie antiadezivă	folie roșie din PET, siliconată
Lățime	19 mm
Lungime	1,5 m
Grosime	1,00 mm
Lipire prin exfoliere pe oțel (PSTC-1)	>40 N/25 mm
Rezistența la temperatură	- 40°C - 90°C
Temperatură de procesare	+18°C - +35°C

DEPOZITARE

Depozitați într-un spațiu răcoros și uscat (< 30°C). Termen de valabilitate: 24 de luni.

RECOMANDĂRI

Suprafețele trebuie să fie uscate și curate. Suprafețele fragile, cu rezistență redusă, se pot deteriora în momentul dezlipirii benzii. Înainte de a folosi banda de montaj, testați-o.

* În condiții ideale: montarea obiectelor plate (grosime < 10 mm) pe suprafețe de metal.

** Puterea de susținere scade pe PE, PP etc. Nu se recomandă pentru PTFE (Teflon).