



MOMENT FIX BENZI DUBLU ADEZIVE

Benzi dublu adezive detaşabile

APLICARE ŞI ÎNDEPĂRTARE UŞOARĂ

CARACTERISTICI



- pentru interior şi exterior
- o bucată susţine o greutate de până la 2 kg*
- rezistă la umiditate şi la temperaturi de până la +95°C

DOMENII DE UTILIZARE

- aderă pe suprafeţe plane precum sticlă şi metal
- montarea cârligelor, a panourilor decorative, a sildurilor etc.
- nu se recomandă pentru suprafeţele fragile (tapet, tencuială)

AMBALARE

- blister cu benzile detaşabile, 12 buc. / bax



PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI DE BAZĂ

Suprafeţele trebuie să fie uscate şi fără murdărie, praf, ulei sau unsoare. Curăţaţi suprafeţele, de exemplu, cu acetonă, alcool sau spirt alb. Înainte de a folosi benzile de montaj, testaţi-le. În timpul aplicării nu atingeţi adezivul cu degetele: se reduce puterea de aderenţă. Benzile de montaj pot deteriora suprafeţele delicate. Nu se recomandă pentru tapetul din PTFE (de exemplu, Teflon®), silicon, hârtie/vinil sau pentru suprafeţe neuniforme. Nu folosiţi benzile pe obiecte sau suprafeţe tratate cu agent de îndepărtare a murdăriei.

MOD DE APLICARE

Banda trebuie să fie apăsată cu putere pe obiect. Evitaţi formarea bulelor de aer între bandă şi suprafaţă. Îndepărtaţi folia galbenă de protecţie şi aplicaţi obiectul cu fermitate pe suprafaţă. Nu aplicaţi benzile la temperaturi sub 10°C. Puterea maximă de susţinere se obţine în condiţii ideale: montarea unor obiecte plane (grosime < 10 mm) pe suprafeţe plane din sticlă sau metal. Contactul direct cu apa poate reduce puterea de susţinere. Pentru montarea unor obiecte cu o grosime mai mică de 10 mm, puterea de susţinere per bandă se reduce. Pentru a monta obiecte de dimensiuni mari (grosime > 10 mm, greutate > 2kg) folosiţi mai multe benzi. Distribuţi benzile omogen pe suprafaţă, respectând o distanţă de 3 - 5 cm între două benzi. Pe alte suprafeţe decât cele din sticlă sau metal, puterea de susţinere se poate reduce.

DATE TEHNICE

Hârtie antiadezivă	hârtie din polietilenă
Material suport	spumă albă din polietilenă
Grosime totală	aprox. 1,1 mm
Adeziv	acrilic
Lăţime	20 mm
Lungime	40 mm
Rezistenţa la temperatură	până la 95°C (scurtă durată)
Temperatură ideală pentru aplicare	+20 °C - +30 °C

DEPOZITARE

Depozitaţi într-un spaţiu uscat la temperaturi între 10°C şi 30°C. Protejaţi produsul împotriva razelor solare directe. Termen de valabilitate: 24 de luni.

RECOMANDĂRI

Suprafeţele trebuie să fie uscate şi curate. Suprafeţele delicate se pot deteriora în momentul dezlipirii benzii. Dacă aveţi îndoieli, testaţi benzile într-un loc ascuns.

* În condiţii ideale: montarea obiectelor plate (grosime < 10 mm) pe suprafeţe de metal.