

Super Glue Perfect Pen

CARACTERISTICI

LOCTITE® Perfect Pen este un adeziv gel instant cu o singură componentă, ambalat într-un stilou flexibil eficient pentru o dozare exactă. Formula fără curgere poate fi utilizată pe suprafețe verticale sau suspendate. Este concepută pentru utilizare în aplicații casnice și formează lipituri puternice între materiale variate. Este adezivul ideal pentru lipirea unor materiale precum materiale plastice*, cauciuc, metale, lemn, ceramică, piele, material textil, carton și hârtie.

* Cu excepția PE, PP, PTFE.

Timpe de lipire: adeziune inițială în 5 până la 30 de secunde, în funcție de suprafață.

Rezistență lipire (ISO 4587): 10 - 20 N/mm² (rezistență la forfecare) în 12 - 24 de ore, în funcție de suprafață. Este rezistent la apă, conform standardului SR EN204-D3, iar suprafețele ceramice lipite cu acest adeziv pot rezista la >50 de cicluri în mașina de spălat vase (în condiții de laborator controlate).

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- ▶ Asigurați-vă că toate suprafețele ce urmează a fi lipite sunt curate și uscate și se potrivesc una peste cealaltă.
- ▶ Evitați contactul adezivului cu pielea.
- ▶ Înșurubați duza în sensul acelor de ceasornic pe bază, până când nu se mai aude nici un clic. Înlăturați capacul.
- ▶ Apăsăți ușor cele două porțiuni de cauciuc de pe stilou, pentru a aplica o cantitate minimă de LOCTITE® Perfect Pen pe una dintre suprafețele de lipit.
- ▶ Uniți imediat suprafețele și aplicați presiune cu mâna timp de cel puțin 1 minut.
- ▶ Lăsați timp de 10 minute sau de preferat peste noapte pentru a permite formarea unei legături cât mai puternice.
- ▶ Evitați deversările și protejați suprafețele de lucru.
- ▶ Pentru cele mai bune rezultate, lipirea trebuie efectuată la temperatura camerei (15-30 °C), și într-un mediu cu o umiditate relativă minimă de 30%.
- ▶ Pentru o durată de viață optimă a produsului, ștergeți duza cu un șervețel pentru a înlătura excesul de adeziv, puneți înapoi capacul, și depozitați într-un loc răcoros și uscat.



DATE TEHNICE

Compoziție	Cianoacrilat de etil
Aspect	Lichid transparent
Densitate	1.1 g/cm ³ @ 20 °C
Vâscozitate	Gel fără curgere
Ambalaj	Stilou flexibil 3g / 4g
Siguranță	Vezi FTS 1590823
Termen de valabilitate:	30 de luni nedeschis

LIMITĂRI

- ▶ Nu utilizați pe suprafețe prăfuite, murdare sau umede.
- ▶ Nu este potrivit pentru lipirea suprafețelor din polipropilenă, polietilenă, PTFE, cauciuc siliconic, sticlă, suprafețe glazurate, piele foarte fină sau spume.
- ▶ Nu utilizați niciodată pentru lipirea obiectelor destinate depozitării de lichide fierbinți.
- ▶ Performanțe optime de lipire sunt obținute în medii uscate.

DEPOZITARE

Depozitați într-un loc răcoros, uscat, ferit de copii.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza produsul, consultați Fișa tehnică de date aferentă, disponibilă la cerere.