

MOMENT FIX EXTREME POWER

Adeziv de montaj pentru interior

LIPIRE INSTANTANEE

CARACTERISTICI

- Aderență inițială foarte puternică – 350 kg/m²
- Formulă de dispersie fără solvenți INSTANT TACK®
- Miros discret
- Nu necesită fixare mecanică
- Pentru aplicații la interior
- Se poate vopsi după uscare
- Adeziune puternică în special pentru lemn-lemn
- Capacitate de umplere a fisurilor maxim 10 mm
- Temperatura minimă de aplicare +10°C

DOMENII DE UTILIZARE

- Moment Fix Power este special conceput pentru toate utilizările la interior.
- Moment Fix Power este ideal pentru polistiren și compatibil cu o gamă largă de substraturi inclusiv lemn, plăci ceramice, ciment, plăci aglomerate, gipscarton, placaj, MDF, polistiren, PVC, multiple materiale plastice, cărămizi, piatră.



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele ce vor fi lipite trebuie să fie curate, degresate și desprăfuite. Suprafețele nu trebuie să fie în permanență umede. O suprafață trebuie să fie absorbantă pentru a asigura o lipire solidă, sigură: apa trebuie să se evapore pentru ca adezivul să își facă efectul. În cazul suprafețelor extrem de absorbante, cum ar fi gipscarton, MDF, plăci aglomerate (nu OSB), cărămizi nearse, este posibil ca adezivul să se usuce prea repede pe perimetrul exterior al aplicației, iar partea interioară să nu formeze o lipire adecvată. Pentru a realiza o lipire adecvată pe suprafețe extrem de absorbante, umeziți suprafața prin pulverizare cu apă sau cu o cârpă umedă înainte de aplicare. Pentru două suprafețe neabsorbante sau sensibile la apă, utilizați Moment Total Fix.

MOD DE APLICARE

Se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator normal.

Aplicați adeziv pe una dintre suprafețe:


- 1) În puncte pentru nivelarea suprafețelor cu denivelări;
- 2) În linii curbe pentru aderență inițială pe suprafețe mari;
- 3) În linii drepte pentru suprafețe plane.

Moment Fix Power este adecvat pentru următoarele suprafețe: polistiren, lemn, PVC, ceramică, plăci de lemn și gipscarton, ciment, BCA. Nu este recomandat pentru zone în contact permanent cu apă.

Lipește definitiv: lambriuri și plinte, panouri și profile decorative, panouri izolatoare, tubulatură pentru cabluri din PVC, plăci semnalizare etc.

Pași aplicare:

1. Tăiați vârful recipientului deasupra înfiletării. Înfiletați tija aplicatoare și tăiați vârful acesteia în funcție de unghiul și dimensiunea dorite (aprox. 6 mm).
2. Aplicați unul sau două șiruri de adeziv. Nu așteptați – efectuați îmbinarea imediat, apăsând ușor pentru a evita formarea peliculei. Timpul deschis este de aprox. 6 minute.
3. Eventualele corecții sunt posibile într-un interval de 2 minute.
4. Îndepărtați surplusul de adeziv neîntărit cu o cârpă umedă. Urmele întărite de adeziv pot fi îndepărtate doar mecanic.



RECOMANDĂRI

A se folosi la temperaturi de peste +10°C.

Curățați uneltele cu apă imediat după folosire.

Nu este recomandat pentru polietilenă, polipropilenă și oglinzi.

DATE TEHNICE

Materie primă:	dispersie
Densitate (greutate specifică):	1,3 g/cm ³
Rezistă la temperaturi între:	-20°C până la +70°C
Timp deschis / Timp de lucru:	25 min
Temperatură de aplicare:	+10°C până la +40°C
Capacitate de umplere a spațiilor:	max. 10 mm
Aderență inițială:	aprox. 35 g/cm ²
Rezistență finală, condiții de laborator (DIN EN 205):	4 până la 5 N/mm ²
Timp de întărire definitivă:	48 h
Consum pe suprafețe plane:	aprox. 400g/m ²

ICECON București - Acord tehnic nr. 016-04/939-2009

DEPOZITARE

A se depozita în spații uscate și răcoroase, până la 18 luni.

A se evita contactul cu căldura, flacăra deschisă și scântele.

Deoarece produsul conține apă, este recomandat să se protejeze de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

După deschidere, asigurați-vă că ați pus din nou capacul și utilizați întregul cartuş în scurt timp.

AMBALARE

Cartuş din plastic 400 g